

DRZWI PŁYTOWE 90mm **EXCLUSIVE+**

OPIS TECHNICZNY

Materiał:
dąb 100%

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 90 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
- konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 72 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowi wodoodporna sklejka dębowa

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 120mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodowo
- cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy P4(442/24/6/24/6) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 55/60

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=0,78 W/M²K,



Drzwi posiadają certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB
BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ŻÓŁTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL