

Specyfikacja techniczna D78 mm

Materiał	Sosna w obłogu dębowym
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">• grubość skrzydła 78 mm• drzwi w systemie przylgowym• uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy• drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym• wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 44 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none">• system czteropowłokowy• impregnacja w osobnym procesie• trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none">• drewno klejone warstwowo o wymiarach 100 mm x 65 mm• próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none">• trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach• zaczep w futrynie zamka głównego regulowany• zestaw trzyszybowy (4/16/4/14/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none">• klamki• rozety• wkładki 50/55• zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=1,2 W/m ²